

【新】緊急通報装置（S-729）

新機能を搭載した通報機。固定回線がなくても利用可能に



見通し距離100メートル（建物の構造により異なる場合があります）。
潜水に対する防水としてIPX 7 相当、
水流に対する防水としてIPX 4 相当の
防水性能があります。

◆「緊急」「相談」「ペンダント」どのボタンを押しても弊社緊急通報センター（あんしんセンター）につながります。

◆音声SIM搭載タイプは固定電話回線がないお宅でも利用が可能になりました。

※再生ボタンと外出ボタンはオプションサービス利用時に使用します（使用しない場合は目隠しシールを貼って設置します）

熱中症見守り

熱中症リスクが高まると通報機から注意喚起



熱中症の危険が高くなっています。
 急ぎ水分をとり、エアコンをつけるなど、
 温度をさげてください。



危険
嚴重警戒
警戒
正常

		相対湿度 (%)																
		20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
℃	40	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	39	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	38	28	28	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42
	37	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41
	36	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	39	39
	35	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	38	38
	34	25	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	37
	33	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	37
	32	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35
	31	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	33	34
	30	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	32	33
	29	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	29	29	30	31	31	32
	28	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31
	27	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30
	26	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29
	25	18	18	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28
24	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	
23	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	
22	15	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	
21	15	15	16	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	23	23	24	

WBGT値（熱中症指数）

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防の指針」より

- ◆ 通報機が部屋の温度と湿度を測定。WBGT値（熱中症指数）で規格化されている熱中症の高い状態になっていないかを判断します。
- ◆ 熱中症発生のリスクが高い状態（危険）になると注意喚起のアナウンスが流れます。

災害発生時の避難支援

災害等の情報をエリアメールでお伝え



自治体等による防災無線の内容を聞き取れないという声を聞きますか？

通報機が災害情報を読み上げ

NTTドコモのエリアメール（気象庁が配信する「緊急地震速報」「津波警報」「気象等に関する特別警報」や各省庁・自治体が配信する「災害・避難情報」など）を通報機が受信し、それを音声変換して読み上げます。防災無線と並行してご利用者へ情報をお伝えできます。

※防災情報受信時の着信音については必ず鳴動します（10秒間繰り返し）

緊急地震速報：着信音（ブイッ、ブイッ、ブイッ）。地震です！

津波警報：着信音（ピロリロリン）。津波です！

特別警報および災害・避難情報：着信音（ピロリロリン、ピロリロリン）

人感センサ（S-729用）

【人感センサー】



無線式空間センサーで利用者の動きを感知し、一定時間動きがない場合に異常と判断し、自動で通報が入ります。

- 無線式となり、煩わしい配線工事がありません。
- 壁付型となり、ペット（犬、猫など）の小動物の誤報対策を講じています。

【在/不在検知】

外出ボタン



外出時／帰宅時
外出ボタンを押す

帰宅時操作忘れメッセージ



外出ボタンをおしてください。

帰宅時のボタンの押し忘れの時は、
緊急通報装置からメッセージが流れます。